

2^{ème} ETAPE :

REPLISSAGE DU GARDE-CORPS ACAMAR (Lisses horizontales)



- _ Installez l'intégralité des poteaux en respectant l'entraxe (=espacement) inscrit sur le plan en suivant la 1^{ère} ETAPE

Les supports de lisses sont livrés avec le poteau et sont composés de 2 parties.



- _ Les trous sur le poteau qui doivent recevoir les supports de lisses doivent être orienté nord-sud
- _ Commencez par séparer les 2 parties du support en dévissant la vis poteau
- _ Vissez la partie courbée sur le poteau grâce à la vis cruciforme fournie
- _ Assemblez la 2^{ème} partie en serrant la vis poteau retirée précédemment
- _ Faites de même avec les autres supports et ce, sur tous les poteaux
- _ Insérez vos lisses en les glissant dans les supports et serrez la 2^{ème} vis poteau des supports

En cas de raccord, il se fera dans le support de lisse.

En cas d'angle, un raccord d'angle, cintrable manuellement, sera fourni. Il faudra y Insérer une lisse à chaque extrémité et plier.

Pour une installation dans un escalier (en rampant), des accessoires articulés sont fournis pour permettre les liaisons.

- _ A l'extrémité des lisses, collez les bouchons selon le modèle choisi

**Lorsque tout le remplissage est effectué rendez-vous à la 3^{ème} ETAPE 3
⇒ Installation de la main-courante**