

2^{ème} ETAPE :



REPLISSAGE DU GARDE-CORPS CANOPUS (Câbles)

- Installez l'intégralité des poteaux en respectant l'entraxe (=espacement) inscrit sur le plan en suivant la 1^{ère} ETAPE

Les tendeurs de câbles sont livrés avec le poteau et sont composés de 2 parties.



- Installation des tendeurs de câbles sur le poteau de départ : dévissez le tendeur pour le séparer en 2
- Placez l'embout à l'extérieur du poteau, l'autre partie à l'intérieur et vissez les 2 ensemble
De préférence, orientez les vis pointeau vers le bas pour qu'elles ne soient pas visibles, c'est tout simplement plus esthétique. Dans tous les cas, leur orientation n'induirait rien sur le serrage du câble
- Prenez la mesure entre vos poteaux et coupez vos câbles de la longueur nécessaire (à la disqueuse de préférence mais vous pouvez aussi utiliser une pince coupe-câble)
Lisez cette notice entièrement avant de le faire !
- Insérez l'extrémité du câble dans le tendeur jusqu'à la butée, serrez la vis pointeau pour maintenir le câble et serrez la vis du tendeur
- Si le poteau suivant est un poteau intermédiaire : passez le câble au travers du poteau et des passe-câbles fournis (un de chaque côté) qui assure le maintien et serrez les vis pointeau
- Si le poteau suivant est le poteau de fin : répétez la même opération que sur le poteau de départ. La tension s'effectuera au serrage des tendeurs

**Lorsque tous les câbles sont en place rendez-vous à la 3^{ème} ETAPE
⇒ Installation de la main-courante.**