

2^{ème} ETAPE :

REPLISSAGE DU GARDE-CORPS VEGA (Vitrage)



- _ Installez l'intégralité des poteaux en respectant l'entraxe (=espacement) inscrit sur le plan en suivant la 1^{ère} ETAPE

Les pinces à verres sont livrées avec le poteau et sont composées de 2 parties. Elles sont accompagnées de 3 jeux de joints pour des épaisseurs de verres différentes.

Commencez par installer les pinces sur chaque poteau :

- _ Séparez les 2 parties de la pince
- _ Fixez la 1^{ère} partie sur le poteau avec la vis centrale fournie



- _ Vérifier l'aplomb des pinces avec un niveau pour ne pas risquer de casser le vitrage par la suite



- _ Placez les joints de 8mm (pour vitrage 44.2) dans la 1^{ère} partie de pince
- _ Faites de même avec le poteau suivant

- _ Sécurisez la pose du vitrage, en installant au préalable des cales par exemple



- _ Venez positionner le vitrage sur les pincettes
- _ Refermez les pincettes sur le vitrage en vissant la 2ème partie avec les 2 vis fournies



- _ Effectuez un pré-serrage des vis pour maintenir le vitrage mais pas à fond
- _ Procédez au serrage définitif lorsque les 4 pincettes sont installées sur le vitrage

Après l'installation des pincettes, effectuez et/ou confirmez les mesures de votre vitrage. La cote ne doit pas être prise en fond de pince mais depuis le début du joint : comme ci-dessous.



Note : il restera un petit accessoire dans la poche contenant les pincettes, ce dernier sert pour des verres percés ce qui n'est pas le cas ici.

Lorsque les vitrages sont en place rendez-vous à la 3^{ème} ETAPE
⇒ Installation de la main-courante